




Anwendungsbeispiele



Türverriegelung GN 119



Verriegelungen GN 115



Zu beachten: Der Klemmbereich A 1 ... A 9 bzw. der Riegelabstand A vermindert sich um das Maß „b“.

1

2

d	s	b	h ₁	h ₂	Länge l	verwendbar für
29	14,5	2	6	11	18,5	GN 115.1 / GN 115.6
36	20,5	2	8	12	23	GN 115 / GN 115.8 / GN 119 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5

Ausführung

- Kunststoff (Polyethylen) schwarz
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

Hinweis

Schutzkappen GN 120 werden in Verbindung mit schlüsselbetätigten Verriegelungen eingesetzt. Sie schützen die Schlüsselantriebe und Schlösser vor eindringendem Schmutz und können im 90°-Raster zusammen mit dem Verriegelungsgehäuse beliebig montiert werden.

Schutzkappen GN 120 sind für folgende Türverriegelungen geeignet:

- *Mini-Verriegelungen GN 115.1* → Seite 1086
- *Mini-Edelstahl-Verriegelungen GN 115.6* → Seite 1086
- *Verriegelungen GN 115* → Seite 1076 ff.
- *Hakenverriegelungen GN 115.8* → Seite 1120 ff.
- *Türverriegelungen GN 119* → Seite 1112 ff.
- *Dreh-Spannriegel GN 516* → Seite 1106
- *Dreh-Spannriegel GN 516.1* → Seite 1109
- *Edelstahl-Dreh-Spannriegel GN 516.5* → Seite 1108

Bestellbeispiel

GN 120-36-20,5

1 d

2 s