



**Ausführung - Spindelvarianten**

<p><b>S</b> ohne Mutter <b>SK</b> mit Mutter</p>	<p><b>T</b> ohne Mutter <b>TK</b> mit Mutter</p>	<p><b>U</b> ohne Mutter <b>UK</b> mit Mutter</p>
<p>Außensechskant unten bei <math>d_2</math> M 8, M 10, M 12</p>	<p>Schlüsselfläche unten bei <math>d_2</math> M 16, M 20, M 24</p>	<p>Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei <math>d_2</math> M 16, M 20, M 24</p>
<p><b>V</b> ohne Mutter <b>VK</b> mit Mutter</p>	<p><b>W</b> mit Verstellhülse</p>	<p><b>X</b> mit Innengewinde</p>
<p>Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei <math>d_2</math> M 16, M 20, M 24</p>	<p>Schlüsselfläche unten bei <math>d_2</math> M 16, M 20, M 24</p>	<p>Außensechskant mit Innengewinde bei <math>d_2</math> M 8, M 10, M 12, M 16, M 20</p>

$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_5$	$h_1$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	$h_6$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_8$	$m$	$r$	$s$	$sw_1$	$sw_2$	$sw_3$	$sw_4$	$sw_5$	$sw_6$	
50	M 8 M 10 M 12	13	-	2,5	11	-	4	-	-	-	-	60	45	15	2	17	-	-	-	-	-	
50	M 16	-	-	13	-	2,5	-	17	14	4	-	-	60	45	15	2	-	12	8	-	-	
60	M 8 M 10 M 12	13	-	2,5	11	-	4,5	-	-	-	-	75	50	15	2	17	-	-	-	-	-	
60	M 16	-	-	13	24	2,5	-	17	14	4,5	45	29	75	50	15	2	-	12	8	10	12	20
80	M 8 M 10 M 12	13	-	3	12	-	5	-	-	-	-	85	70	15	2	17	-	-	-	-	-	
80	M 16	-	-	13	24	3	-	18	15	5	45	29	85	70	15	2	-	12	8	10	12	20
80	M 20	-	-	13	30	3	-	19	15	5	56	37	85	70	15	2	-	15	10	13	16	24
80	M 24	-	-	13	35	3	-	22	18	5	67	42	85	70	15	2	-	19	12	17	20	30

**Hinweis**

Edelstahl-Stellfüße GN 43 sind für den Einsatz in aggressiven Umgebungen vorgesehen. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten machen diese Gelenkfüße universell einsetzbar.

Durch die Befestigungslasche lassen sich die Stellfüße mit der Aufstellfläche verschrauben, wodurch ein seitliches Verschieben verhindert wird. Die Formen mit Gummiauflage schützen zudem empfindliche Oberflächen.

Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

siehe auch...

- *Stellfüße GN 42 (Stahl, mit Befestigungslasche)* → Seite 1278 / 1280
- *Edelstahl-Stellfüße GN 41 (A2, ohne Befestigungslasche)* → Seite 1274
- *Edelstahl-Stellfüße GN 43 (A2, mit Befestigungslasche, rechteckform)* → Seite 1284
- *Edelstahl-Stellfüße GN 44 / GN 45 (A4, ohne / mit Befestigungslasche)* → Seite 1276 / 1286
- *Einsteckbuchsen GN 448 (Kunststoff, für Rohre)* → Seite 1306 / 1307
- *Edelstahl-Einsteckbuchsen GN 992.5 (für Rohre)* → Seite 1309

<b>Bestellbeispiel</b>	
1	$d_1$
2	$d_2$
3	$l_2$ ( $l_1, l_3, l_7$ )
4	Form (Fußteller)
5	Spindelvariante
<b>GN 43-80-M16-100-D3-V</b>	